

Усилители класса D со встроенным DSP

Anzhee ADSP

Серия усилителей со встроенным DSP предназначена для использования на объектах культуры, спорта, образования, а также в клубах, барах и других объектах. Системы защиты и высококачественная элементная база обеспечивает стабильную работу и показывает высокие значения характеристик звукоусиления. Встроенный DSP позволяет сэкономить место в цепи обработки сигнала и произвести точные настройки звучания.

	ADSP2350	ADSP1350 Q	ADSP900 Q
Мощность на канал, Вт/8 Ом	2x2350	4x1350	4x900
Мощность на канал, Вт/4 Ом	2x4400	4x2200	4x1600
Мощность на канал, Вт/2 Ом	2x7000	4x2500	4x2000
Мощность, мост, Вт/8 Ом	8700	2x4400	2x3500
Мощность, мост, Вт/4 Ом	14000	2x5000	2x4000
THD, % (1 Вт, 20-20000 Гц)	≤0,01%		
THD, % (1 кГц, 1дБ до клипа)	≤0,1%		
Отношение сигнал/шум, дБ	110		
Частотный диапазон, Гц	20-20000 Гц		
Входное сопротивление, Ом	20000		
Демпинг фактор (10-400 Гц при 8 Ом)	>600		
Выходное сопротивление, Ом	32		
Входы	балансные XLR, link		
Выходы	XLR, Speakon		
Управление	Уровень сигнала на каждом канале. Стерео/Параллель/Мост/Фильтр НЧ		
Охлаждение	4 вентилятора		
Напряжение питания, В	170-220		
Класс усилителя	D		
Wi-Fi	Да		
Подключение	2xUSB, RS485		
ЦАП/АЦП	48 кГц, 24 бита		
Фильтры	ФВЧ, ВНЧ, фильтры Баттерворта, Линквица, Бесселя,		
Затухание	12, 18, 24, 48 дБ/окт		
Индикация	2xLCD, Led		
Настройки	до 20 пресетов		
Габариты, мм	483x410x45		
Вес, кг	13		