

RETE RFV 150/2

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali.



Caratteristiche tecniche

Rete in fibra di vetro apprettata resistente agli agenti alcalini, indicata per la microarmatura di rasature interne ed esterne.

Campi di applicazione

Esecuzione di microarmatura per:

- Rivestimenti a cappotto con ADETERM EXTRA 35
- Impermeabilizzazioni con ADEPROOF ELASTOCEM, ADEPROOF MONO e GUAINALASTIC
- Rasature con ADEPLAN RD80, ADEPLAN RD100, ADEPLAN LR95

Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)

Colore	bianco
Dimensione delle maglie	4 x 4,5 mm
Grammatura	150 g/m ²
Resistenza agli alcali	si
Conservazione	illimitata

Dati applicativi

Carico di rottura	1850 N
Allungamento a rottura	5%

Confezioni RETE RFV 150/2 rotolo da 50 x 1 m

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. **PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.**