



ADEPLAN RD 80
Dichiarazione di Prestazione
N. CPR-IT2/0022

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT2/0022

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ADEPLAN RD 80**
- 2) Usi previsti: **Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti colonne e tramezzi**
- 3) Fabbricante: **ADESITAL S.p.A. – Via XX Settembre 12/14, – 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) – Italia - www.adesital.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- 5) Norme armonizzate: **EN 998-1:2016**

Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco:	Classe E
Assorbimento d'acqua:	W_c 2
Permeabilità al vapore:	$\mu \leq 25$
Adesione:	$\geq 0,5$ N/mm² – FP:B
Conduttività termica ($\lambda_{10, dry}$):	0,45 W/mK (val. medio tabulato; P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	vedi SDS

- 7) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che ADESITAL mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Marco Corradi –Managing Director**


Ubersetto di Fiorano (MO), 01/06/2018

Adesital SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 1: *Prodotto invariato, aggiornata all'ultima revisione norma, inserito punto 7 (nota REACH)*

ADEPLAN RD 80
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT2/0022



	Adesital S.p.A. Via XX Settembre 12/14 – 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) (Italy) www.adesital.it
10 CPR-IT2/0022 EN 998-1 ADEPLAN RD 80 <i>Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti colonne e tramezzi</i>	
Reazione al fuoco:	Classe E
Assorbimento d'acqua:	W_c 2
Permeabilità al vapore:	$\mu \leq 25$
Adesione:	≥ 0.5 N/mm ² – FP:B
Conduktività termica ($\lambda_{10, dry}$):	0.45 W/m*K (val. medio tab.; P=50 %)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	vedi SDS

Nota:

ADESITAL fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.