

6.3 Puntas/Atorn. manual/Portapuntas/Adaptadores

Adaptador



Reenvío angular de 90° compacto, para taladrar y atornillar en espacios reducidos. Solución sencilla y compacta.

- la máquina: atornilladores de batería
- la medida entre vértices es sólo 52 mm, incluyendo una punta de 25 mm
- engranaje alojado en rodamiento de bolas
- giro hacia la derecha / izquierda
- max. 400 RPM
- max. 13 Nm
- embalaje: blister de cartón y plástico

ref. n°	EAN 4006885...	descripción	vástago	para	longitud
4688000	...468801	1 atornillador angular	6 mm (1/4")	para alojar puntas y brocas con vástago hexagonal, para madera hasta un Ø máx. de 10 mm, para metal hasta un Ø máx. de 6 mm, para piedra hasta un Ø máx. de 10 mm	153 mm



1579000



2415000



2414000

- la máquina: taladrados
- embalaje: blister de plástico en cartón

ref. n°	EAN 4006885...	descripción	vástago	para	longitud
1579000	...157903	1 adaptador insertable	6 mm (1/4")	para adaptadores para nuez insertable con alojamiento de 6 mm (1/4")	50 mm
2415000	...241503	1 adaptador insertable	6 mm (1/4")	para adaptadores para nuez insertable con alojamiento de 10 mm (3/8")	65 mm
2414000	...241404	1 adaptador insertable	6 mm (1/4")	para adaptadores para nuez insertable con alojamiento de 13 mm (1/2")	72 mm