



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ARTÍCULO

CÓDIGO

MECANICO R.B. 2ª 2H GOF. 400MTS

03042350022

FABRICACIÓN DEL PAPEL	<i>Composición del papel</i>	<i>Reciclado</i>
	<i>Número de capas</i>	2
	<i>Gramaje</i>	19 gr/m ² por capa
	<i>Grado de blancura</i>	69 Fv
	<i>Resistencia Longitudinal seco</i>	140 Nw/m por capa
	<i>Resistencia tranversal seco</i>	70 Nw/m por capa
	<i>Espesor</i>	1,35 mm (10 hojas)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	<i>Textura del papel</i>	<i>Gofrado</i>
	<i>Ancho</i>	23 cms
	<i>Metros</i>	400 mts (+/- 3%)
	<i>Peso</i>	3,5 Kg/Rollo (+/- 5%)
	<i>Precorte</i>	40 cms*
	<i>Servicios</i>	1000 Unidades (+/- 5%)
	<i>Diámetro exterior de la bobina</i>	290 mm (+/- 3%)
	<i>Diámetro interior tubo</i>	70 mm
	<i>Composición del tubo</i>	4 mm grosor

EMBALAJE DEL PRODUCTO	<i>Tipo</i>	<i>Fardo</i>
	<i>Envoltorio</i>	<i>Plástico</i>
	<i>Contenido</i>	2 Rollos
	<i>Dimensiones fardo</i>	600mm X 230mm X 300mm **
	<i>Peso neto unidad</i>	3,500 Kg
	<i>Peso Neto</i>	7 Kg
	<i>Paletización europeo</i>	6x10 (60 Fardos)
	<i>Paletización americano</i>	-

* Fabricación estandar con precorte

**Ancho x Alto x Largo

AVDA. CONSTITUCIÓN Nº:286-287. POL. IND. MONTEBOYAL 45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)
 TELF: 91-817-08-99 · FAX: 91-817-00-31. www.manipuladoslisma.es Email: lisma@manipuladoslisma.es

