

N 90, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см,
черный, матовый
D951MW1G0



COOKING PASSION SINCE 1877



Дизайнерская вытяжка с наклонной передней частью и высокой мощностью обеспечивает свободное пространство во время приготовления пищи.

- ✓ Электронное управление Touch Control: управляйте мощностью одним прикосновением.
- ✓ Интенсивный режим работы: моментальное увеличение мощности, когда приготовление блюд идет на всех парах.
- ✓ Dimm-функция – создайте атмосферу на кухне
- ✓ Режим автоматического проветривания помещения
- ✓ Кнопка понижения шумности – одним нажатием кнопки вы можете перевести вытяжку в более тихий режим работы

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Wall-mounted
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля : 130 см
Высота прибора без камина : 323 мм
Минимальная высота установки над электрической плитой : 450 мм
Минимальная высота установки над газовой плитой : 650 мм
Вес нетто : 22,5 кг
Управление : электрический
Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
Мак.мощность вытяжки Отв.возд. : 431 м³/h
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень : 632.0 м³/h
Мак.мощность вытяжки Цирк.возд. : 410 м³/h
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень : 714 м³/h
Количество ламп (шт) : 2
Уровень шума : 53 дБ (А) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка : 120 / 150 мм
Материал жироулавливающего фильтра : алюминий
EAN-код : 4242004255239
Мощность подключения : 143 Вт
Предохранители : 10 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242004 255239

N 90, Вытяжка для настенного монтажа, 90
см, черный, матовый
D951MW1G0



COOKING PASSION SINCE 1877

Оснащение

- В режиме циркуляции воздуха не используется воздуховод
- Для работы в режиме циркуляции необходима установка комплекта для циркуляции или комплекта Clean Air (дополнительный аксессуар)

Дизайн:

- Крышка фильтра из стекла
- Glas plate: KSB
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- 2 зоны забора воздуха: во фронтальной и нижней части прибора

Техническая информация:

Окружающая среда и безопасность:

- Класс эффективности энергопотребления: A
- Среднегодовое энергопотребление: 34.6 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 45 / 53 дБ

Комфорт:

- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим
- Интенсивный режим с автоматическим отключением через 6 мин
- Управление Touch Control
- Электронное управление
- Управление Touch Control
- Управление Touch Control, LED освещение
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10 минут
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Интервальный режим
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции SoftLight
- Сделано в Турции
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- 2 x 1,5W LED
- Освещенность до 238 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Отвод воздуха по краям
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Система легкого монтажа

Размеры:

- Размеры (отвод воздуха) (ВxШxГ): 930-1200 x 895 x 502 мм
- Размеры вытяжки в режиме циркуляции (ВxШxГ): 990-1260 x 895 x 502 мм
- Размеры вытяжки в режиме рециркуляции (без дымохода) (В x Ш x Г): 455 мм x 895 x 502 мм
- Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВxШxГ): 1120 x 895 x 502 мм - монтаж при наличии трубы
1190-1460 x 895 x 502 мм - монтаж телескопической вытяжки

Технические параметры:

- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 Ø 15 см: 431 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 431 м³/ч
- Максимальная производительность 431 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 714 м³/ч
- Уровень шума: 45 дБ, 48 дБ, 53 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Уровень шума: 45 дБ-48 дБ-53 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 pW DIN 60704-2-13
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 714 м³/ч
- Мощность подключения: 143 Вт
- С комплектом рециркуляции Clean Air Plus (доступен в качестве дополнительного аксессуара) ваши приборы достигают:
Скорость всасывания в режиме рециркуляции:
Макс.обычное использование: 410 м³/ч
Интенсивный: 632 м³/ч
Уровень шума в режиме рециркуляции с фильтром запаха Clean Air Plus:
Макс. нормальное использование: 63 дБ(А) относительно 1 пВт
Интенсивный: 74 дБ(А) относительно 1 пВт

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

N 90, Вытяжка для настенного монтажа, 90
 см, черный, матовый
 D951MW1G0

Размерные чертежи

