

Проекты и оборудование производства и фасовки продукции из сапропеля и продуктивных донных илов водоемов  
**ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ФЕРМЕРСКИХ И ЧАСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ**

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАСОВОЧНАЯ МАШИНА МФ-25

			
МФ-1 (1997 г.)	МФ-25У, МФ-25УТ универсальная	МФ-25Т тензометрическая система взвешивания	МФ-25

**Фасовочные машины МФ-25 и ФУШ** предназначены для механизации технологического процесса фасовки мелкодисперсных материалов типа сапропель, цемент, удобрения, грунтовые смеси в закрытые клапанные мешки от 25 до 50 кг. По типу фасовочные машины делятся на машины с весовым устройством и с тензодатчиком; снабжены устройством сброса и электронным счётчиком наполненных мешков; предусмотрен фиксатор для крепления крафтмешков; регулируемые по высоте опоры. Возможно коррозионно-защитное исполнение. В комплект поставки может входить инжекторная насадка для фасовки мягких контейнеров типа МКР и биг бэг.

#### Технические характеристики

Машина фасовочная	МФ-25 для цемента	МФ-25У универсальная	МФ-25УТ универсальная	ФУШ
Производительность в пределах, т/час	от 7 до 17			от 7 до 15
Тип весового устройства, датчик	контактный		тензометрический отображение веса на дисплее	контактный / тензометрический
Установленная мощность, кВт	3	4		
Напряжение, В / Гц	380 / 50			
Длина x Ширина x Высота, мм	720 x 660 x 1080...1230			

Масса, кг	130	300
-----------	-----	-----

Для работы достаточно строительного компрессора производительностью 200-600 л/мин., мощностью 2,2 - 4 кВт, давлением 6-10 атм. (в комплект поставки не входит). МФ-25 устанавливаться непосредственно под бункер с фасуемым материалом.

Срок изготовления машины фасочной МФ-25 - 5 рабочих дней, ФУШ - 10 рабочих дней.

### ШНЕКОВАЯ ФАСОВОЧНАЯ УСТАНОВКА (ФУШ)



Заявки и консультации: тел. +7(8512)732220