



## Mini sollevatore a forbice semovente



# Prezzo e Specifiche

tipo di modello	GTJZ3.0	GTJZ3.9
Max. Altezza della piattaforma (mm)	3000	3900
Max. Altezza di lavoro (mm)	5000	5900
Capacità nominale di sollevamento	300	
Altezza dal suolo (mm)	60	
Dimensioni della piattaforma	1170*600	
Interasse (mm)	990	
Min. raggio di sterzata (mm)	1200	
Max. Velocità di traslazione (alzata)	4	
Max. Velocità di traslazione (abbassata)	0.8km/h	
Velocità di salita / discesa (SEC)	20/30	
Max. Grado di viaggio (%)	10-15	
Motori di azionamento (V / KW)	2x24/0.3	
Motore di sollevamento (V / KW)	24/0.8	
Batteria (V/AH)	2x12/ 80	
Caricatore (V / A)	24/15A	
Lunghezza totale (mm)	1180	
Larghezza totale (mm)	760	
Altezza complessiva	1830	
Peso netto complessivo	490	

## Caratteristiche e vantaggi:

1. Sistema self-drive per manovre in loco dalla piattaforma (stivato)
2. L'estensione del ponte a scomparsa mantiene tutto il necessario a portata di mano (opzionale)
3. Pneumatici antitraccia
4. Alimentazione: 24 V (quattro batterie AH da 6 V)
5. Attraversare porte e corridoi stretti
6. Dimensioni compatte per uno spazio di archiviazione efficiente.

PULSANTE DI  
COMANDO SUL  
CORPO



RUOTE MOTRICI



MANIGLIA DI  
COMANDO SULLA  
PIATTAFORMA

INDICATORE DI  
ENERGIA



STAZIONE  
POMPA  
IDRAULICA



GRUPPO  
BATTERIA



## Visualizzazione delle immagini

