

# SPIN 15

Mescolatore a ciclo continuo per materiali premiscelati e colle

## Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore monofase 230V/50Hz
- ✓ Quadro elettrico di comando
- ✓ Vasca con griglia rompisacco zincata
- ✓ Camera di miscelazione estraibile
- ✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
- ✓ Impianto acqua
- ✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
- ✓ Kit mescolatore per colle (di serie nella versione Spin 15A Cappotto)
- ✓ Pompa acqua (di serie nella versione Spin 15A e Spin 15A Cappotto)
- ✓ Imballo: in cartone

## Accessori opzionali

- ✓ Kit mescolatore per colle (di serie nella versione Spin 15A Cappotto)
- ✓ Kit flussimetro

## Applicazioni Spin 15 / Spin 15A:

Ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi. Se corredato dall'apposito kit opzionale, è particolarmente indicato per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e piastrelle. In abbinamento ad una intonacatrice può formare una unità di mescolamento e pompaggio.

## Applicazioni Spin 15A Cappotto:


Grazie allo specifico kit mescolatore, fornito di serie, è indicato per mescolare colle, per la posa di cappotto isolante e piastrelle.



### NESSUN LIMITE CON PRODOTTI PREMISCELATI IN SACCO

- ✓ Intonaci
- ✓ Malte da muratura
- ✓ Massetti tradizionali
- ✓ Massetti autolivellanti

Kit mescolatore per colle



Kit flussimetro



Pompa acqua Spin 15A

|                                  |       | SPIN 15                     | SPIN 15A                    | SPIN 15A Cappotto           |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Capacità tramoggia /vasca        | l     | 60                          | 60                          | 60                          |
| Resa effettiva                   | l/min | 15-18                       | 15-18                       | 7                           |
| Giri mescolatore/pale            | rpm   | 280                         | 280                         | 280                         |
| Potenza Motore                   | kW    | 1.4                         | 1.4                         | 1.4                         |
| Pompa acqua di serie             | -     | no                          | si                          | si                          |
| LpA posizione operatore          | dB(A) | <65                         | <65                         | <65                         |
| Peso (con imballo)               | kg    | 78 (82)                     | 78 (82)                     | 78 (82)                     |
| Dimensioni larg./lung./h         | mm    | 720/1380/1165-950 (max-min) | 720/1380/1165-950 (max-min) | 720/1380/1165-950 (max-min) |
| Dimensioni imballo larg./lung./h | mm    | 800/590/830                 | 800/590/830                 | 800/590/830                 |



Motoriduttore IMER brevettato