

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz
- ✓ Motoriduttore con ingranaggi in acciaio e tecnopolimero
- ✓ Sicurezza elettrica: realizzazione a norma EN 60204-1, doppio isolamento, protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP 55) nonché contro il sovraccarico e il riavvio accidentale dopo una mancanza di tensione.
- ✓ Imballo in cartone

✓ Facilità di trasporto

✓ Ingombro ridotto per garantire la manovrabilità anche in spazi ristretti, con possibilità di trasporto al piano



✓ Possibilità di scaricare il materiale direttamente sulla carriola (senza necessità di utilizzo di cavalletto)

✓ Accesso più agevole alla vasca in fase di caricamento

✓ Ruote piene maggiorate che permettono un'elevata manovrabilità e maggiore stabilità e comfort per l'operatore anche in cantieri con terreni sconnessi

RIOBETA 140

Capacità vasca	litri	134
Capacità d'impasto	litri	~100
Diametro vasca	mm	610
Dim. ruote	Ø mm	370x60
Potenza motore	kW	0.3
Assorbimento	A	2.8
Lp posizione operatore	dB(A)	63
Peso macchina	kg	52
Dim. macchina largh./lung./alt.	mm	653/1489/1217
Dim. imballo largh./lung./alt.	mm	1070/720/660

RIOBETA 140
con **DOPIO ISOLAMENTO**
DI SERIE □

In conformità alla EN12151