

SPIN 15 A SPIN 30 PLUS

Mescolatori a ciclo continuo per materiali premiscelati e colle

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore monofase 230V/50Hz
- ✓ Quadro elettrico di comando
- ✓ Vasca con griglia rompisacco
- ✓ Camera di miscelazione estraibile
- ✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
- ✓ Impianto acqua
- ✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
- ✓ Pompa acqua
- ✓ Imballo in cartone (solo Spin 15 A)

Accessori opzionali

- ✓ Kit miscelatore per colle (solo Spin 15 A)
- ✓ Kit flussimetro

Applicazioni

Ideali per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi. In abbinamento ad un'intonacatrice possono formare un'unità di mescolamento e pompaggio.

Il mescolatore SPIN 15 A, se corredato da kit miscelatore per colle opzionale, è particolarmente indicato per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e piastrelle.

Mescolamento




NOVITÀ




NESSUN LIMITE CON PRODOTTI PREMISCELATI IN SACCO

- ✓ Intonaci
- ✓ Malte da muratura
- ✓ Massetti tradizionali
- ✓ Massetti autolivellanti

Kit miscelatore per colle



Kit flussimetro



Pompa acqua

| | | SPIN 15 A | SPIN 30 PLUS |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| Capacità tramoggia | l | 60 | 110 |
| Resa effettiva | l/min | 15 | 30 |
| Giri mescolatore | rpm | 280 | 280 |
| Potenza motore | kW | 1,4 (monof.) | 2,2 (monof.) / 3 (trif.) |
| Pompa acqua di serie | - | si | si |
| LpA posizione operatore | dB(A) | <65 | <65 |
| Peso (con imballo) | kg | 85 (89) | 128 |
| Dimensioni (larg./lung./h) | mm | 720/1380/1165-950 (max-min) | 640/1798/1165 |
| Dimensioni imballo (larg./lung./h) | mm | 800/590/830 | - |



Motoriduttore IMER brevettato ad assi paralleli ad alta efficienza che migliora la trasmissione del moto. La configurazione con motore sotto la vasca riduce gli ingombri e non necessita di manutenzione e registrazione.