



APPLICAZIONI

Per miscelare e spruzzare malte per intonaco in sacchi: premiscelati, alleggeriti, isolanti, colla da cappotto



KOINE 3 230V/50Hz 3,4 kW
Cod. 1106007



4 Velocità
fino a 23 l/min



Tramoggia
capacità max. 70L
(con prolunga)



Avviamento
facilitato



Camera di
miscelazione
ribaltabile per
rapida sostituzione
vite-statore



Tubo uscita
Ø 25

QUADRO DI COMANDO



- 1 Display intelligente / Contatore
- 2 Spia tensione
- 3 Interruttore generale
- 4 Pulsante di emergenza
- 5 Pulsante supplemento acqua
- 6 Selettore pompa acqua on-off
- 7 Spia pressione acqua
- 8 Spia di emergenza apertura camera di miscelazione
- 9 Selettore mandata materiale e scarico pressione (marcia/inversione)
- 10 Pulsanti regolazione portata materiale

DI SERIE



Lancia per premiscelati

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Miscelatore standard
- ✓ Statore e vite ECO-STAR viola
- ✓ Manometro mandata materiale
- ✓ Quadro di comando con inverter esclusivo IMER a 4 velocità e contatore
- ✓ Pompa acqua autoadescente
- ✓ Impianto acqua con flussimetro
- ✓ 20 m cavo elettrico con spina 16 A
- ✓ 20 m tubo acqua Ø 13 mm
- ✓ 16 m tubo aria Ø 13 mm
- ✓ 15 m tubo materiale Ø 25 mm
- ✓ Lancia per premiscelati con deflettori
- ✓ Cassetta accessori completa di spugna di lavaggio e pulitore ugello
- ✓ Raschiatore
- ✓ Comando pneumatico a distanza



Smontabile in 4 moduli per facile trasporto



Prodotti alleggeriti e termointonaci

- ✓ 1107084 Statore eco star viola 8-15 lit/min
- ✓ 1107162 Vite eco star con perno (solo con turbomiscelatore)
- ✓ 1107590 Miscelatore Koine 3 per materiali alleggeriti
- ✓ 1107517 Turbomiscelatore
- ✓ 1107591 Griglia estensione +25 litri

Massetti alleggeriti

- ✓ 1107030 Statore D8 - 1,5 ECO Verde
- ✓ 1107031 Vite D8 - 1,5 ECO Verde
- ✓ 1107517 Turbomiscelatore
- ✓ 1107029 Vite D8 1,5 con perno giallo solo con turbomiscelatore

NOTA Il turbomiscelatore è solo consigliato per una maggiore omogeneità dei materiali.

Alimentazione	-	230V/50Hz
Potenza max installata	kW	3,4
Potenza motore miscelatore	kW	2,2
Compressore elettrico	-	kW 0,75 250 l/min
Portata materiale	l/min	8-11-14-17
Massima distanza di pompaggio*	m	15
Capacità tramoggia	l	50
Altezza di carico	mm	1000
Dimensioni larg./lung./h	mm	685/1450/1270
Peso	kg	191
Livello pressione sonora	dB (A)	< 76

(*) NOTA La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.