

# POScenter HH 2D2 HD

Сканер штрих-кода

# POScenter

## Работает с ЕГАИС и маркированными товарами.

Специально оптимизирован под скоростное считывание табачной продукции, а также товары, подлежащие обязательной маркировке согласно ФГИС: алкоголь, шубы и другие меховые изделия, а также парфюмерию и косметику, лекарства, обувь, одежду и т. д.

## Универсальный. Работает «из коробки»

Сканер POScenter HH 2D2 HD считывает практически любые 1D и 2D штрих-коды, в том числе DataMatrix (маркировка табачной продукции), PDF-417 с акцизных марок на бутылках с крепким алкоголем и QR-коды.

Прекрасно считывает штрих-коды плохого качества и адаптирован к сканированию штрих-кодов с экранов мобильных гаджетов, не требуя настройки.

## Простой в эксплуатации. Лидер по цене.

Может сканировать штрих-коды в автоматическом режиме или при нажатии на курок.

Может опционально комплектоваться подставкой современного дизайна.

Лучшее ценовое предложение на рынке при отличном качестве.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер, мм	165 x 90x 62
Вес без кабеля, гр	130
Вес с коробкой коробки, гр	305
Подставка	Опционально
Форм-фактор	Ручной
Цвет	Черный/Белый
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Интерфейс	USB (HID, COM)
Угол сканирования	50° (горизонтально); 50° (вертикально)
Глубина сканирования:	
EAN13	55~320 мм
QR Code	35~220 мм
PDF417	70~155 мм
Data Matrix	55~175 мм
1D	EAN8, EAN13, EAN128, JAN8, JAN13, UPC -A, UPC -E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, CODE-BAR, Inter-leaved 2/5, Standard 2/5, Matrix 2/5, MSI/PLESSER, ISBN, RSS -14, RSS -Limited
2D	PDF417, QR, Data Matrix
Разрешение	640 x 480
Индикаторы считывания	Красный светодиод, звуковая индикация (настраиваемая)
Автоматическое сканирование	Настраиваемое
Подсветка	Белый светодиод
Настройка чувствительности сканирования	3 градации
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств	Да
Поддержка табачного ЕГАИС	Да
Стандартная длина кабеля	2,0 метра
Питание	+5V±5%
Потребляемая мощность	130mA (рабочее)
Поддержка языков	10, включая русский
Настройка префиксов, суффиксов	Да
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Влажность	5% - 95% (без конденсата)
Устойчивость к падениям	Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м
IP	IP54
Рабочая температура	- 10°C ~50°C
Температура хранения	- 10°C ~50°C

## Основные отличия новинки

Обновлена камера  
 Обновлен центральный процессор  
 Обновлена материнская плата  
 Обновлена внутренняя "прошивка" сканера

Все эти изменения ставили перед собой одну единственную цель: сделать сканер еще более конкурентоспособным и привлекательным на рынке. Увеличена скорость сканирования, повышено быстродействие распознавания "сложных" штрих-кодов (речь конечно же о табачном ЕГАИС). Фактически перед Вами – новый сканер в прежнем корпусе!

