


ORACAL 1663

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПВХ-ПЛЕНКА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПИГМЕНТАЦИИ

Материал обладает отличной светонепроницаемостью, что обеспечивает повышенную укрывистость. Цветовые оттенки пола не просвечивают сквозь пленку. Высококачественный полиакрилатный клей на основе растворителя гарантирует возможность удаления баз каких-либо остатков

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для напольной рекламы, графики



Сочетания: Для высокой степени износостойкости и противоскольжения пленка используется в сочетании с ламинатами Oraguard 250AS и Oraguard 255AS



Клей: Полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, прозрачный



Цвета, тип поверхности: Белая, блестящая или матовая



Толщина, мк: 110



Ширины, мм: 1520, 1400, 1370, 1260, 1000



Намотка, м: 50, 100, 250



Срок поставки под заказ: 4 - 5 недель



Срок службы: 3 года



Печать: Рекомендуется шелкотрафаретная печать. Струйная печать с использованием красок на основе растворителей (сольвента), УФ-красок или красок на латексной основе. Блестящая поверхность может использоваться для цифровой печати методом термопереноса. Для ультрафиолетовой офсетной печати и флексографической печати необходимы специальные краски