

OPCIONES:

- Ruedas traseras de goma pivotantes.

TRITURADORA DE RASTROJO FIJA

T-MAX



El modelo T-MAX de OSMAQ es una trituradora de grandes dimensiones, diseñada para realizar los trabajos de trituración más exigentes en rastrojos de maíz, paja, sorgo y girasol.

La trituración se realiza mediante un eje triturador horizontal de martillos independientes, este eje tiene un diámetro de corte de 610 mm. está fabricado con un tubo hueco de 290 mm. de diámetro, el cual hace que la máquina tenga una inercia de rotación muy elevada, de manera que la potencia media necesaria para su utilización es extraordinariamente baja, reduciendo en gran medida el consumo de combustible del tractor.

ESPECIAL
CEREAL



TRITURADORA DE RASTROJO FIJA

- 11 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 18. mm de un acero convencional)
- 10 Portón trasero de accionamiento hidráulico
- 9 Faldón trasero de goma con doble malla
- 8 Rodillo posicionador regulable de Ø220x8.3mm. de pared



MARTILLO

| Modelo | Ancho de labor | Nº Martillos | C.V. | Peso (Kg.) |
|-----------|----------------|--------------|------|------------|
| T-MAX-260 | 2600 mm. | 20 | 100 | 1390 |
| T-MAX-280 | 2800 mm. | 22 | 120 | 1500 |
| T-MAX-300 | 3000 mm. | 24 | 135 | 1590 |
| T-MAX-320 | 3200 mm. | 26 | 140 | 1740 |
| T-MAX-350 | 3500 mm. | 28 | 150 | 1920 |
| T-MAX-370 | 3700 mm. | 30 | 170 | 2100 |
| T-MAX-400 | 4000 mm. | 34 | 190 | 2250 |



- 1 Pistones de elevación hidráulicos
- 2 Caballete fijo
- 3 Grupo mono-velocidad 250 CV/1000rpm
- 4 Doble transmisión lateral
- 5 3 correas tipo C en cada lateral para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor
- 6 Cadenas delanteras de protección
- 7 Soporte rodillos con rodamiento oscilante



Cadenas delanteras

