

Финишная шпаклевка Lux Rapid 5

(Glättspachtel Lux Rapid 5)

- > толщина слоя до 5 мм
- > идеально гладкая поверхность
- > супербелый цвет
- > удобная в работе
- > экономичная



Свойства

Высококачественная финишная шпаклевка на основе полимерного вяжущего. Безусадочная, удобная в использовании, экологически безопасная, толщина слоя за один проход до 5 мм.

Назначение

Для внутренних работ, для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется перед покраской поверхностей и оклеиванием обоями. Подходит для ручного и механизированного нанесения.

Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

Упаковка и хранение

Фасовка:

Мешок: 25 кг. Поддон: 42 шт. (1050 кг)

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 18 месяцев (от даты производства).

Технические характеристики

Цвет:	белый
Вяжущее:	полимерное
Наполнитель:	мраморная мука
Расход воды:	ок. 0,32 л/кг
Размер зерна:	не более 0,2 мм
Водостойкость:	не водостойкая
Время высыхания (одного слоя):	ок. 1 сут. (при +20°C)
Время использования готовой смеси:	не менее 1 сут.
Толщина слоя (за один проход):	до 5 мм
Расход сухой смеси:	ок. 1,2 кг/м ² на 1 мм толщины

Применение

Инструменты: Низкооборотный электрический миксер (300-400 об/мин), емкость для смешивания, шпатель, кельма. После использования промыть инструменты водой!

Основание: Основание должно быть сухим, твердым, прочным, незамерзшим, очищенным от пыли, грязи, масел, жира и других веществ, препятствующих адгезии и соответствовать требованиям строительных норм.

ВНИМАНИЕ! Избыточная влага в основании может вызвать пожелтение выровненной поверхности!

Рекомендуется для строительных минеральных оснований стен и потолков: кирпич; бетон; ячеистый бетон; известковые, гипсовые, цементные штукатурки; гипсокартон; зашпаклеванные, окрашенные поверхности.

Не подходит в местах с постоянным воздействием влаги или пара; для выравнивания полов; в качестве основы или клеящего состава под плитку.

Системы декоративной отделки

Подготовка основания: Мелящие и впитывающие основания следует обработать Универсальной грунтовкой LF10.

Приготовление раствора:

В чистую емкость для смешивания налить чистую воду, засыпать сухую смесь и с помощью миксера тщательно перемешать в течение 3-5 мин до образования однородной массы без комков. Выдержать технологическую паузу ок. 10 мин для полного растворения вяжущего, после чего еще раз перемешать. Шпаклевка пригодна для использования в течение 24 ч с момента затворения водой. При хранении готовой смеси в закрытой емкости шпаклевку можно использовать в течение 2 сут. Температура шпаклевки должна быть не менее +10 °С.

Пропорции смешивания:

ок. 8 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок).

Нанесение: шпаклевка наносится на основание вручную или механизированным способом, после чего выравнивается шпателем. В зависимости от типа основания и необходимой толщины выравнивания делается 1-2 рабочих прохода. Толщина слоя за один проход не должна превышать 5 мм. При выравнивании в несколько слоев необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. Время высыхания одного слоя составляет ок. 24 ч при

+20 °С. Высохшую поверхность шпаклевки перед нанесением следующего слоя необходимо зачистить шлифовальной бумагой и обеспылить. После завершения обработки выровненную и высохшую поверхность можно покрасить или оклеить обоями согласно инструкции производителя данных материалов.

ВНИМАНИЕ! Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры!

Важные указания

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5 °С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.