



Модель: LT-KP80/MS-D347

Характеристики:

Механизм печати	CAPD347	
Метод печати	термопечать	
Количество точек на строку	576 точек на строку	
Шаг точки	8 точек/мм	
Ширина бумаги	80 мм	
Ширина печати	72 мм	
Толщина бумаги	54~78 мкм	
Скорость печати	200 мм/с	
Размер шрифта	ASCII:9*17; 12*24	
Отрезчик бумаги	автоматический	
Способ отреза бумаги	полный/частичный	
Ресурс	электроника: > 1 000 000 000 импульсов отрезчик: > 7 000 000 отрезков головка термопечати: > 100 км средний цикл наработки на отказ: 37 000 000 строк	
Условия окружающей	Эксплуатационная температура	-10~50°C

среды	Эксплуатационная влажность	20~85%, относительная
	Температура хранения	-25~70°C
	Влажность хранения	10~90%, относительная

Габариты (Д*Ш*В)	119,45*80,6*96,13 мм
Вес	прибл. 0,6 кг
Интерфейс	USB/RS-232
Рабочее напряжение	24 В/2,5 А
Печать штрихкодов	ДА
Прошивка	512 Кб, энергонезависимая память
Буферная память	32 Кбайт
SRAM	64 Кбайт (дополнительная)
ОС	Windows/Linux/Android